



Bostik PuderEx

Producent

Bostik

Opis produktu

Służy do szybkiego i trwałego uszczelniania przecieków wody i nieszczelności w betonie, murze i konstrukcjach z kamienia naturalnego. Do uszczelniania przecieków w piwnicach, podziemnych garażach, tunelach, zaporach wodnych, kanalizacji, oczyszczalniach ścieków, rurach betonowych, szybach wind, deszczowych zbiornikach retencyjnych, murach portowych, przepustach rurowych, bunkrach, murach zaporowych, zbiornikach na wodę deszczową, sztolniach, śluzach, przejściach/przejazdach podziemnych, wykopach, przepompowniach wody oraz w pozostałych miejscach, w których nie ma możliwości uszczelnienia od strony zewnętrznej.

SPOSÓB UŻYCIA

Aby uszczelnić przeciek należy garść proszku Puder-Ex® ubić w twardą bryłę przypominającą kulkę śniegu. Uformowaną bryłę bardzo szybko i z odpowiednią siłą wcisnąć w miejsce przecieku wody, jednocześnie przytrzymując do czasu, gdy woda przestanie wypływać. W przypadku dużego ciśnienia lub większego strumienia wody należy Puder-Ex® szybko zarobić z dużą ilością wody do konsystencji gęstej masy i natychmiast zamknąć miejsce wycieku. Aplikacja w ramach systemu AQUASTOPP: suchy Puder-Ex® wcierać w pierwszą warstwę świeżej zaprawy Spezienschlämme. W czasie pracy należy stosować rękawice ochronne. Po usunięciu nieszczelności i zabezpieczeniu przecieków wody należy wykonać uszczelnienie chroniące przed działaniem przenikającej przez ścianę wody. W tym celu po stronie negatywnej należy nanieść specjalny system uszczelnienia AQUASTOPP lub zaprawę K11 Flex Schlämme Grau.

Устраняет протечки в подвальных помещениях, подземных гаражах, туннелях, плотинах, канализациях, очистных сооружениях, бетонных трубах, шахтах лифтов, цистернах для дождевой воды, портовых молах, в проходах для труб (в качестве защитного средства), бункерах, дамбах, резервуарах для спринклера, штольнях, шлюзах, подземных путепроводах, подъемных установках, строительных котлованах, водозаборных сооружениях, в местах, где гидроизоляция снаружи невозможна.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 15 kg