



TORGLER EKOR 86

Producent

TORGLER

Opis produktu

EKOR 86 to wodorozcieńczalna elewacyjna farba silikonowa na bazie wodoodpornych żywic silikonowych i styrenowo-akrylowych. Charakteryzuje się wysoką siłą krycia, tworzy odporne na zabrudzenia powłoki malarskie o hydrofobowym charakterze i wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Zabezpiecza powierzchnie fasad przed działaniem zewnętrznej wilgoci, przy czym nie ogranicza swobodnej wymiany pary wodnej ściany z otoczeniem. Farba jest odporna na zmydlenie. Zawiera środki glono- i algobójcze. Cechuje się doskonałą przyczepnością do nowych podłoży mineralnych jak i pomalowanych wcześniej innymi farbami. Jest szybkoschnąca i mikroporowata. Uzyskana powłoka malarska nie tworzy ciągłego filmu, jest łatwa w nanoszeniu. Wyróżniającą właściwością tego wyrobu jest duża przepuszczalność pary wodnej oraz niska nasiąkliwość powierzchniowa uzyskanej powłoki malarskiej. Dzięki zastosowaniu wypełniaczy mikrosferycznych uzyskano łatwiejszą aplikację i niższą nasiąkliwość farby. Elewacje malowane takimi farbami mniej się nagrzewają, posiadają większą odporność na korozję biologiczną oraz zwiększoną stabilność kolorystyczną. Farba nie zawiera rozpuszczalników, przez co jest przyjazna dla środowiska. Można ją stosować do wewnątrz i na zewnątrz budynków. Farba silikonowa EKOR 86 jest elementem zewnętrznych złożonych systemów izolacji termicznej (ETICS) o nazwie handlowej EKOMIX S i EKOMIX W, w których skład wchodzi materiały wymienione w Europejskiej Ocenie Technicznej nr ETA-15/0813 oraz Europejskiej Ocenie Technicznej ETA 16/0060. Składniki systemu wymieniono także w deklaracji właściwości użytkowych systemu EKOMIX S i EKOMIX W.

ZASTOSOWANIE

Elewacyjna farba silikonowa EKOR 86 jest przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania wewnątrz i na zewnątrz a także do odświeżania i odnawiania elewacji, zwłaszcza tych ocieplanych wełną. Szczególnie zalecana wszędzie tam, gdzie wymagane jest zachowanie jak największej paroprzepuszczalności. Ponadto może być stosowana w mineralnych systemach ocieplania budynków jako farba egalizująca, tj. wyrównująca kolorystykę wypraw tynkarskich.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 10 l